ISO 9001:2008

TAŚMY OZNACZENIOWE I OSTRZEGAWCZE

MARMAT®

Taśmy ostrzegawcze dla energetyki

Taśmy ostrzegawcze stosowane w energetyce są koloru niebieskiego i czerwonego. Taśmy te wykonane są zgodnie z normą N-SEP 004. Taśmy koloru niebieskiego służą do oznaczenia sieci elektrycznych o napięciu znamionowym do 1kV, natomiast kolor czerwony informuje nas o przebiegu linii elektrycznej o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Do produkcji w/w taśm używamy wysokiej jakości surowca pierwotnego, dlatego też charakteryzują się one wysoką odpornością mechaniczną, jak również są odporne na działanie agresywnych czynników glebowych. Na w/w taśmach ostrzegawczych istnieje możliwość wykonania dowolnego nadruku.

Typ	20/0,09	30/0,09*	40/0,009*	20/0,30*	30/0,30*	40/0,30*	20/0,50*	30/0,50*	40/0,50*
Szerokość [mm]	200	300	400	200	300	400	200	300	400
Grubość [mm]	0,09	0,09	0,09	0,30	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50
Opakowanie [mb]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Numer katalogowy - kolor niebieski	68082	68083	68084	68091	68092	68093	68159	68148	68160
Numer katalogowy - kolor czerwony	68094	68095	68096	68103	68104	68105	68156	68157	68158

Właściwości produktu

Typ: *TO;* **Materiał:** *Polietylen modyfikowany;* **Zakres temperatur:** *od -20^{O}C do +60^{O}C;*
Kolor: *niebieski, czerwony;* **Nadruk:** *możliwość wykonania dowolnego nadruku*

* na specjalne zamówienie

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne dla telekomunikacji

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne stosowane w telekomunikacji są koloru pomarańczowego. Do produkcji w/w taśm używamy wysokiej jakości surowca pierwotnego, dlatego też charakteryzują się one wysoką odpornością mechaniczną jak również są odporne na działanie agresywnych czynników glebowych. W taśmach ostrzegawczo-lokalizacyjnych zastosowano wkładkę stalową, dzięki czemu w/w taśma pozwala na łatwe i bezpieczne zlokalizowanie trasy przebiegu linii telekomunikacyjnej. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne dla Telekomunikacji posiadają napis odpowiednio: UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.

Typ	TO 10	TO 25	TOL 10	TOL 25	TOL 10	TOL 25
Nadruk			Uwaga Kabel Telekomunikacyjny		Uwaga Kabel Światłowodowy	
Szerokość [mm]	100	250	100	250	100	250
Kolor	pomarańczowy					
Opakowanie [mb]	500	500	100	100	100	100
Numer katalogowy	68315	68316	68317	68318	68319	68320

Właściwości produktu

Typ: *TO, TOL;* **Materiał:** *Polietylen modyfikowany;* **Zakres temperatur:** *od -20^{O}C do +60^{O}C;*
Kolor: *pomarańczowy;* **Nadruk:** *możliwość wykonania dowolnego nadruku*

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne dla wodociągów i kanalizacji

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne stosowane w wodociągach i kanalizacji są koloru niebieskiego oraz brązowego. Do produkcji w/w taśm używamy wysokiej jakości surowca pierwotnego, dlatego też charakteryzują się one wysoką odpornością mechaniczną jak również są odporne na działanie agresywnych czynników glebowych. W taśmach ostrzegawczo-lokalizacyjnych zastosowano wkładkę stalową, dzięki czemu w/w taśma pozwala na łatwe i bezpieczne zlokalizowanie trasy przebiegu sieci wodociągowej. Na w/w taśmach istnieje możliwość wykonania dowolnego nadruku np. UWAGA WODOCIĄG

Typ	TO 20	TO 20	TOL 20	TOL 20
Szerokość [mm]	200	200	200	200
Kolor	niebieski	brązowy	niebieski	brązowy
Opakowanie [mb]	100	100	100	100
Numer katalogowy	68082	68180	68118	

Właściwości produktu

Typ: *TO, TOL;* **Materiał:** *Polietylen modyfikowany;* **Zakres temperatur:** *od -20^{O}C do +60^{O}C;*
Kolor: *niebieski, brązowy;* **Nadruk:** *możliwość wykonania dowolnego nadruku*

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne dla gazownictwa

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne stosowane w gazownictwie są koloru żółtego. Do produkcji w/w taśm używamy wysokiej jakości surowca pierwotnego, dlatego też charakteryzują się one wysoką odpornością mechaniczną jak i również są odporne na działanie agresywnych czynników glebowych. W taśmach ostrzegawczo-lokalizacyjnych zastosowano wkładkę stalową, dzięki czemu w/w taśma pozwala na łatwe i bezpieczne zlokalizowanie trasy przebiegu sieci gazociągowej. Na w/w taśmach istnieje możliwość wykonania dowolnego nadruku np. UWAGA GAZOCIĄG

Typ	TO 20	TOL 20
Szerokość [mm]	200	200
Kolor	żółty	żółty
Opakowanie [mb]	100	100
Numer katalogowy	68107	68181

Właściwości produktu

Typ: *TO, TOL;* **Materiał:** *Polietylen modyfikowany;* **Zakres temperatur:** *od -20^{O}C do +60^{O}C;*
Kolor: *żółty;* **Nadruk:** *możliwość wykonania dowolnego nadruku*

Taśmy oznaczeniowe „Niebezpieczne miejsca”

Taśma oznaczeniowa “Niebezpieczne miejsca” jest koloru biało-czerwonego.
W/w taśma wykonana jest z najwyższej jakości surowca pierwotnego. Dzięki temu charakteryzuje się ona wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na czynniki zewnętrzne. Taśma oznaczeniowa biało-czerwona stosowana jest głównie do oznaczenia niebezpiecznych miejsc m.in. takich jak wykopy, place budowy, obszary prac ziemnych. Na w/w taśmie istnieje możliwość wykonania dowolnego nadruku np. logo wykonawcy, inwestora itp.
Ponadto istnieje możliwość wykonania taśmy oznaczeniowej w innych kolorach np. żółto-czarnej, niebiesko-białej itp.

Typ	"Niebezpiecze miejsca"
Szerokość [mm]	80
Kolor	biało-czerwony
Opakowanie [mb]	100
Numer katalogowy	68127

Właściwości produktu

Typ: *TO;* **Materiał:** *Polietylen modyfikowany;* **Zakres temperatur:** *od -20^{O}C do +60^{O}C;*
Kolor: *biało-czerwony, inny kolor na zamówienie;* **Nadruk:** *możliwość wykonania dowolnego nadruku*

Istnieje możliwość dowolnego nadruku np. logo firmy itp.