



















WTYCZKI I GNIAZDA 250V PLUGS AND SOCKETS

Foto	Nr kat./kol Cat No./col	Symbol	Opis / description
	<input type="checkbox"/> 51.10 <input checked="" type="checkbox"/> 51.11	AWA-5	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / kątowna, dwubiegunowa, z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl I (2P+Z), 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.15 <input checked="" type="checkbox"/> 51.16	AWA-Ł	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / z włącznikiem, kątowna, dwubiegunowa z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników klasy I (2P+Z), 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.20 <input checked="" type="checkbox"/> 51.21 <input checked="" type="checkbox"/> 51.22	AWA-ŁK	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / z włącznikiem i kontrolą załączania, kątowna, dwubiegunowa, z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl. I (2P+Z), 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.25 <input checked="" type="checkbox"/> 51.26 <input type="checkbox"/> 51.27	AWA-ŁKB	Wtyczka rozbieralna / Angle plug / z włącznikiem i kontrolą załączania bryzgoszczelna, kątowna, dwubiegunowa z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl I (2P+Z), 16A250V, IP-44 B (IP40 VDE)
	<input type="checkbox"/> 51.30	AWA-WG	Wtyczka gniazdo / Portable angle plug- socket / o stopniu ochrony IP 20, rozbieralna, prądu przemiennego z podwójnym układem styków ochronnych, do odbiorników kl. I (2P+Z) 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.35	AWA-WGB	Wtyczka gniazdo / Portable angle plug- socket / bryzgoszczelna o stopniu ochrony IP 44, rozbieralna, prądu przemiennego z podwójnym układem styków ochronnych do odbiorników kl I (2P+Z), 16A/250V
	<input type="checkbox"/> 51.40	AWA-GK	Gniazdo wtyczkowe / Portable socket / o stopniu ochrony IP20, przenośne, rozbieralne, prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym (2P+Z), 16A/250V
	<input type="checkbox"/> 51.45	AWA-GKB	Gniazdo wtyczkowe / Covered socket / z pokrywą o stopniu ochrony IP20, przenośne, rozbieralne, prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym, (2P+Z), 16A/250V
	<input type="checkbox"/> 51.46 <input checked="" type="checkbox"/> 51.47 <input checked="" type="checkbox"/> 51.48	AWA-WK	Wtyczka kątowna rozbieralna z uchwytem / angular plug / Kątowna, dwubiegunowa, ze stykiem ochronnym do odbiorników kl. I (2P+Z) 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.50 <input checked="" type="checkbox"/> 51.51	AWA-WS	Wtyczka kątowna / angular plug / rozbieralna, z uchwytem, dwubiegunowa, z układem ochronnym typu unischuko, do odbiorników kl. I (2P+Z), 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.55	AWA-WN	Wtyczka rozbieralna z uchwytem, kątowna, / angular plug / dwubiegunowa, z układem ochronnym typu schuko, do odbiorników kl I (2P+Z), 16A250V
	<input type="checkbox"/> 51.60	AWA-W1	Wtyczka prosta / plug / rozbieralna z zawieszką, dwubiegunowa, ze stykiem ochronnym do odbiorników kl I, (2P+Z), 16A/250V
	<input type="checkbox"/> 51.65	AWA-G1	Gniazdo wtyczkowe proste /socket / z zawieszką, rozbieralne, prądu przemiennego z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym (2P+Z), 16A/250V


WTYCZKI I GNIAZDA 250V PLUGS AND SOCKETS

Nr kat./kol Cat No./col	Symbol	Opis / description	Foto
■ 51.70	AWA-GO	Gniazdo wtyczkowe proste / socket-plug / rozbieralne, prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym, o stopniu ochrony IP 44, (2P+Z), 16A/250V	
■ 51.75	AWA-WO	Wtyczka prosta /plug / rozbieralna, dwubiegunowa, ze stykiem ochronnym do odbiorników KI I, o stopniu ochrony IP44, (2P+Z) 16A/250V	
■ 51.80	AWA-WOGO	Wtyczka AWA-WO z gniazdem AWA-GO / plug socket / komplet	
■ 51.85 □ 51.86	AWA-GP	Zespół wtyczka-gniazdo do urządzeń klasy I, nierozbieralny, / combination socket-plug / z wtyczką z podwójnym układem styków ochronnych, z gniazdem bryzgoszczelnym z klapką, z przewodem: 3x1,5 mm ² / 1,5m.	
■ 51.90	AWA-GP10	Przewód przyłączeniowy (do komputerów i telewizorów), / combination socket-plug / zespół wtyczka-gniazdo do urządzeń klasy I, nierozbieralny, z wtyczką z podwójnym układem styków ochronnych, z gniazdem bryzgoszczelnym z klapką, z przewodem 3x0,75 mm ² , z nasadką 10 A	

ZAŚLEPKA DO PLOMBOWANIA PLUG FOR SEALING

Zaślepka do plombowania wykonana jest z tworzywa sztucznego. Służy do zamocowania plomb na śrubach i wkrętach. Zabezpiecza łeb śruby uniemożliwiając jej wykręcenie przed wcześniejszym usunięciem plomby.
Plug for sealing is made of plastic. It is used to attach the seal on the bolts and screws. It protects screw head against unscrewing it before the earlier removal of the seals.

Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Zastosowanie / Application
40.48	ZP1	Ø 4,8 M5
40.50	ZP2	Ø 5 M5



UCHWYTY DO KABLA SIŁOWEGO CABLE FIXING CLAMPS

Uchwyty kabla służą do mocowania kabla i rur w rozdzielniach, do konstrukcji stalowych, słupach ZN itp.. Zastosowano Poliamid z włóknem szklanym o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na promieniowanie UV, oraz różnego rodzaju smary i oleje.
Cable clip is used to attach the cables and pipes in distribution boards, steel structures, ZN poles etc.. It is made of polyamide with glass fiber with high mechanical strength and resistance to UV radiation, and various types of greases and oils.

Nr kat. Cat No.	Nazwa Name	Średnice	Waga Weight
37.46	UKR-1	Ø 26-46 mm	85 g
37.70	UKR-2	Ø 45-70 mm	118 g





TAŚMY ELEKTROIZOLACYJNE ELECTRICAL TAPES

Nr kat. / Cat No.	Nazwa / Name	Kolor / Colour	W opak. / Per pack
41.1	Taśma/Tapes 15x10m (0,15) CZ	czarna/black	10
41.3	Taśma/Tapes 15x10m (0,15) BI	biała/white	10
41.4	Taśma/Tapes 15x10m (0,15) ZZ	żółto-zielona/yellow-green	10
41.6	Taśma/Tapes 15x10m (0,15) MIX	MIX	8
41.10	Taśma/Tapes 19x20m (0,15) CZ	czarna/black	10
41.12	Taśma/Tapes 19x20m (0,15) BI	biała/white	10
41.14	Taśma/Tapes 19x20m (0,15) ZZ	żółto-zielona/yellow-green	10
41.16	Taśma/Tapes 19x20m (0,15) MIX	MIX	8




MASKOWNICA MODUŁÓW ROZDZIELNICY JUNCTION BOX MASKING FRAME

Maskownice z tworzywa sztucznego stosuje się do zaślepiania niewykorzystanych segmentów (modułów) w rozdzielnicy. Posiada osłabienia pozwalające dzielić maskownice na pojedyncze moduły w zakresie od 1 do 12.

Masking frames made of plastic are used to blank unused segments (modules) in a junction box. It has a weakening which helps to divide masking frames into single modules within the range of 1 to 12.

Nr kat. / Cat No.	Nazwa / Name	Zakres modułów / Modules range	Kolor / Colour
40.12	MMR-12	1 - 12	biały/white



PŁYTY MONTAŻOWE ASSEMBLY PLATES

Przeznaczone są do montażu aparatów elektrycznych nie posiadających standardowych zamocowań. Zastosowanie: obudowy OH, puszki PH.

They are fit for easy mounting of electrical apparatuses (casings OH, boxes PH).

Nr kat. / Cat No.	Nazwa / Name	Wymiary / Dimensions	Zastosowanie/Application
33.10	PM 1	96 x 96 mm	Puszki/boxes PH-1 ...
33.20	PM 2	106 x 146 mm	Puszki/boxes PH-2 ...
33.30	PM 3	136 x 186 mm	Puszki/boxes PH-3 ...
33.40	PM 4	186 x 236 mm	Puszki/boxes PH-4 ...



POKRYWY SYGNALIZACYJNE SIGNALING COVERS

Pokrywa sygnalizacyjna dla puszek Ø 60, 70, 80. Przeznaczone są do oznaczenia miejsca osadzenia puszki pod tynkiem. The signaling cover for installation boxes of Ø 60, 70, 80. It is used to mark the place of seating the installation box under the plaster.

Nr kat. / Cat No.	Nazwa / Name	Wersja / Version
13.16	Pts - 60	pokrywa sygnalizacyjna Ø60
13.17	Pts - 70	pokrywa sygnalizacyjna Ø70
13.18	Pts - 80	pokrywa sygnalizacyjna Ø80



ZASŁEPKA MASZTOWA - GSO MAST PLUG GSO

Zasłepka masztowa chroni przewody u wejścia do masztu. Zapewnia ochronę przed otarciami izolacji, uszkodzeniami zmęczeniowymi i warunkami atmosferycznymi. Mast plug protects wires in mast input. Also protects against abrasion of insulation, damage fatigues and weather conditions.

Nr kat. / Cat No.	Nazwa / Name	Ø zaślepki / Ø plug	Ø masztu / Ø mast	Max. średnica przew. / Max. wires diameter
20.1	GSO	95 mm	47 - 55 mm	9 mm