



Opis produktu:

Softone

Energooszczędna świetlówka kompaktowa w kształcie tradycyjnej lampy żarowej

Korzyści

- Emituje ciepłe, relaksujące światło
- Kształt i rozmiar podobny do tradycyjnej lampy żarowej
- Oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych

Cechy

- Bezpośredni zamiennik lamp żarowych w zastosowaniach konsumenckich
- Stabilny strumień świetlny (>90%) w zalecanych zakresie temperatur: od 10°C do 45°C
- Uzyskuje 80% wydajności świetlnej po upływie 1 minuty od załączenia
- Pewny zapłon w temperaturze równej i wyższej od -20°C



Wniosek

- W zastosowaniach konsumenckich i półprofesjonalnych dla stworzenia przyjemnej atmosfery
- W aplikacjach zewnętrznych wymaga zastosowania zamkniętych opraw oświetleniowych

Produkty powiązane



Rysunki techniczne



Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Soft 6y 5W/827 E27 230-240V 50/60Hz T45	80.0	45.0	44.1
Soft 6y 7W/827 E27 230-240V 50/60Hz T45	80.0	45.0	44.1

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Soft 6y 5W/827 E14 230-240V 50/60Hz T45	85.0	45.0	44.1
Soft 6y 7W/827 E14 230-240V 50/60Hz T45	85.0	45.0	44.1

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Trzonek	Kod barwy	Opis barwy	Napięcie	Częstotliwość sieci	Moc	Prąd lampy	Strumień świetlny	Regulacja str. świetlnego
260687 25	Softone ESaver 5W WW E14 230-240V T45 1PF	T45	E14	827	Ciepłobiała	230-240	50/60	5	0.040	190	Nie
211863 25	Softone ESaver 7W WW E14 230-240V T45 1PF	T45	E14	827	Ciepłobiała	230-240	50/60	7	0.060	310	Nie
260663 25	Softone ESaver 5W WW E27 230-240V T45 1PF	T45	E27	827	Ciepłobiała	230-240	50/60	5	0.040	190	Nie
211849 25	Softone ESaver 7W WW E27 230-240V T45 1PF	T45	E27	827	Ciepłobiała	230-240	50/60	7	0.060	310	Nie

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Klasa wydajności energetycznej	Współrzędna chromaticzności X	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw	Trwałość średnia 50%	Trwałość średnia 50%	Utrzymanie str. św. 2000h	Utrzymanie str. św. 5000h	Światłość	Skuteczność świetlna lampy
260687 25	Softone ESaver 5W WW E14 230-240V T45 1PF	B	470	424	82	10000	10000	85	75	-	36
211863 25	Softone ESaver 7W WW E14 230-240V T45 1PF	A	465	420	82	10000	10000	85	75	-	41.2
260663 25	Softone ESaver 5W WW E27 230-240V T45 1PF	B	470	424	82	10000	10000	85	75	-	36
211849 25	Softone ESaver 7W WW E27 230-240V T45 1PF	A	465	420	82	10000	10000	85	75	-	41.2

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Temp. barwowa	Zawartość rtęci (Hg)	Cykle załącz/wyłącz	Odpowiadająca lampa o mocy	Rated Wattage	Trwałość [h]	Trwałość (lata)	Rated Luminous Flux	Starting Time	Warm-up Time to 60% Light Outp
260687 25	Softone ESaver 5W WW E14 230-240V T45 1PF	2700	1.41 (nom), 1.56 (max)	20000X	21	5	10000	10	190	1.8 (max)	50 (nom), 60 (max)
211863 25	Softone ESaver 7W WW E14 230-240V T45 1PF	2700	1.40 (nom), 1.60 (max)	50000X	31	7	10000	10	310	1.0 (max)	40 (nom), 60 (max)
260663 25	Softone ESaver 5W WW E27 230-240V T45 1PF	2700	1.41 (nom), 1.56 (max)	20000X	21	5	10000	10	190	1.8 (max)	50 (nom), 60 (max)
211849 25	Softone ESaver 7W WW E27 230-240V T45 1PF	2700	1.40 (nom), 1.60 (max)	50000X	31	7	10000	10	310	1.0 (max)	40 (nom), 60 (max)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie