



Gondola — atrakcyjne nowe wzornictwo i energooszczędność

Gondola

Gondola to oprawa odporna na działanie wody, wstrząsów czy zniszczenia przez potencjalnych wandalów, a jednocześnie wyróżniająca się świeżym i atrakcyjnym wzornictwem. Bardzo wydajny sterownik HF znacznie ogranicza zużycie energii, natomiast długi okres eksploatacji źródła światła pozwala ograniczyć koszty konserwacji do minimum. Lampy Gondola można mocować na ścianie lub suficie. Doskonale sprawdzają się jako efektywne źródło oświetlenia w miejscach takich jak klatki schodowe czy korytarze.

Korzyści

- Minimalne koszty konserwacji dzięki długiemu okresowi użytkowania
- Zużycie energii niższe o ok. 10% w porównaniu z konwencjonalnym osprzętem do lamp PL-C
- Dekoracyjny wygląd

Cechy

- Ochrona przed aktami wandalizmu: mocny poliwęglanowy klosz oraz podstawa z termoplastiku wzmocnianego włóknem szklanym
- Wydajny sterownik HF
- Dostępne wersje do oświetlenia awaryjnego

Wniosek

- Korytarze
- Klatki schodowe

Specyfikacje


• Typ	FWG200, FWG210, FWG220, FWG230, FWG240, FWG250 (wersja ze świetłówką kompaktową) QWG200, QWG210 (wersja z tradycyjną żarówką)	• Kolor	Biały (WH) Czarny (BK) Aluminium (ALU)
• Źródło światła	Świetłówka kompaktowa: - 1 lub 2 2-wtykowe lampy MASTER PL-C / G24d-2 / 18 W - 1 lub 2 2-wtykowe lampy MASTER PL-C / G24d-3 / 26 W - 1 lub 2 4-wtykowe lampy MASTER PL-C / G24q-2 / 18 W - 1 lub 2 4-wtykowe lampy MASTER PL-C / G24q-3 / 26 W - 2 2-wtykowe lampy MASTER PL-S / G23 / 9 W Żarówka: - 1 lampa A60 / E27 / 75, 100 W	• Opcja	Oświetlenie awaryjne: 1 godzina (EL1)
• Zawiera lampę	Nie	• Materiał	Podstawa: termoplastyk wzmacniany włóknem szklanym Klosz: poliwęglan, mleczny Odbłyśnik: aluminium
• Osprzęt (nie dla wersji z żarówkami)	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz: - Statecznik typu HF Elektromagnetyczny (o niskich stratach) 230 lub 240 V / 50 Hz: - Statecznik typu HF	• Instalacja	Mocowanie na śruby, bezpośrednio na powierzchni
		• Konserwacja	Dostęp do lampy możliwy po zdjęciu poliwęglanowej pokrywy
		• Zastosowania główne	Szkolnictwo, opieka zdrowotna, budynki publiczne

• Typ	FWG201 (Ø 340, wersje na 1 i 2 kompaktowe świetłówki 18 W oraz 1 kompaktową świetłówkę 18 W EL1) FWG211 (Ø 293, wersja na 1 kompaktową świetłówkę 18 W) FWG221 (Ø 293, wersja na 1 kompaktową świetłówkę 18 W) FWG251 (Ø 425, wersje na 2 kompaktowe świetłówki 18 W, 2 kompaktowe świetłówki 26 W oraz 2 kompaktowe świetłówki 26 W EL1) FWG231 (owalna, 296 x 174, wersja na 1 kompaktową świetłówkę 18 W) FWG241 (owalna, 296 x 174, wersja na 1 kompaktową świetłówkę 18 W) QWG201 (Ø 340, 1 podstawa E27) QWG211 (Ø 293, 1 podstawa E27)	• Statecznik (bez podstawy E27)	Elektroniczny, typu HF, 220–240 V / 50–60 Hz:
		• Opcja	Oświetlenie awaryjne: 1 godzina (EL1)
		• Materiał	Podstawa: termoplastyk wzmacniany włóknem szklanym Klosz: poliwęglan, mleczny Odbłyśnik: aluminium
• Źródło światła	Świetłówka kompaktowa:	• Kolor	Biały (WH), czarny (BK), aluminium (ALU)
• Zawiera lampę	Nie	• Instalacja	Mocowanie na śruby, bezpośrednio na powierzchni
		• Konserwacja	Dostęp do lampy możliwy po zdjęciu poliwęglanowej pokrywy
		• Zastosowania główne	Szkolnictwo, opieka zdrowotna, budynki publiczne

Produkty powiązane



Gondola FWG201 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG201 wall/ceiling-mounted luminaire

Produkty powiązane



Gondola FWG211 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG211 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG221 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG221 wall/ceiling-mounted luminaire




Gondola FWG231 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG231 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG241 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola FWG251 wall/ceiling-mounted luminaire




Gondola FWG251 wall/ceiling-mounted luminaire




Gondola FWG251 wall/ceiling-mounted luminaire


Rysunki techniczne




FWG251




FWG/QWG201




FWG/QWG211



FWG221



FWG231



FWG241

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt	Układ kompensacyjny	Klasa ochrony
892273 99	FWG201	1	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLII
892280 99	FWG201	2	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLII

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Oświetlenie awaryjne	Napięcie	Kod IP	Osprzęt	Układ kompensacyjny	Klasa ochrony
892297 99	FWG201	1	-	-	WH	No	220-240	IP65	No	No	CLII
892303 99	FWG201	1	PL-C/4P	18	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892310 99	FWG201	2	PL-C/4P	18	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892327 99	FWG201	1	-	-	GR	No	220-240	IP65	No	No	CLII
892358 99	FWG211	1	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892365 99	FWG211	1	PL-C/4P	26	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892372 99	FWG211	1	-	-	WH	No	220-240	IP65	No	No	CLII
892389 99	FWG211	1	PL-C/4P	18	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892396 99	FWG211	1	PL-C/4P	26	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892402 99	FWG211	1	-	-	GR	No	220-240	IP65	No	No	CLII
892419 99	FWG221	1	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892426 99	FWG221	1	PL-C/4P	18	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892433 99	FWG231	1	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892440 99	FWG231	1	PL-C/4P	18	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892457 99	FWG241	1	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892464 99	FWG241	1	PL-C/4P	18	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892211 99	FWG251	2	PL-C/4P	18	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892228 99	FWG251	2	PL-C/4P	26	WH	No	220-240	IP65	HF	No	CLI
892235 99	FWG251	2	PL-C/4P	18	GR	-	-	-	HF	-	-
892242 99	FWG251	2	PL-C/4P	26	GR	No	220-240	IP65	HF	No	CLI

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Znak bezpieczeństwa	Nasadka	Test 850 °C	Współczynnik IK	Oznaczenie CE	ENEC
892273 99	FWG201	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892280 99	FWG201	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892297 99	FWG201	F	E27	850/5	IK10	CE	ENEC
892303 99	FWG201	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892310 99	FWG201	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892327 99	FWG201	F	E27	850/5	IK10	CE	ENEC
892358 99	FWG211	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892365 99	FWG211	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892372 99	FWG211	F	E27	850/5	IK10	CE	ENEC
892389 99	FWG211	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892396 99	FWG211	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892402 99	FWG211	F	E27	850/5	IK10	CE	ENEC
892419 99	FWG221	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892426 99	FWG221	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892433 99	FWG231	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892440 99	FWG231	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892457 99	FWG241	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892464 99	FWG241	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892211 99	FWG251	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892228 99	FWG251	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC
892235 99	FWG251	F	-	850/5	-	CE	ENEC
892242 99	FWG251	F	-	850/5	IK10	CE	ENEC



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2011, Lipiec 12
Dane wkrótce ulegną zmianie