



Opis produktu:

Eco Lustre

Energooszczędna świetlówka kompaktowa w kształcie kulki

Korzyści

- Europejska klasa energetyczna A
- Do 80% oszczędności energii w porównaniu do standardowych lamp żarowych

Cechy

- Natychmiastowy, bezmigotliwy zapłon (<1s)
- Strumień świetlny na poziomie >90% w zalecany zakresie temperatur od 0°C do +50°C
- Pewny zapłon w temperaturze równej i wyższej od -10°C

Wniosek

- W aplikacjach zewnętrznych wymaga zastosowania zamkniętych opraw oświetleniowych

Produkty powiązane



8W, E27, P45



5W, E27, P45





5W, E14, P45



8W, E14, P45

Rysunki techniczne



5W/8W, E27, P45

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 5W/827 E27 220-240V 50/60Hz P45	85	53.5	48.5
Ambiance 8W/827 E27 220-240V 50/60Hz P45	93.5	56.5	48.5

5W/8W, E14, P45

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 5W/827 E14 220-240V 50/60Hz P45	89.5	53.5	48.5
Ambiance 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz P45	98	56.5	48.5

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Kształt bańki	Trzonek	Kod barwy	Opis barwy	Napięcie	Częstotliwość sieci	Moc	Regulacja str. świetlnego	Klasa wydajności energetycznej	Współrzędna chromaticzności X
215211 10	Eco Lustre 8W WW E27 220-240V 1PF	P45	E27	827	Cieptłobiała	220-240	50/60	8	Nie	A	463
215099 10	Eco Lustre 5W WW E27 220-240V 1PF	P45	E27	827	Cieptłobiała	220-240	50/60	5	Nie	A	463
215136 10	Eco Lustre 5W WW E14 220-240V 1PF	P45	E14	827	Cieptłobiała	220-240	50/60	5	Nie	A	463
215259 10	Eco Lustre 8W WW E14 P45 1PF	P45	E14	827	Cieptłobiała	220-240	50/60	8	Nie	A	463

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Współrzędna chromaticzności Y	Wskaźnik oddawania barw	Utrzymanie str. św. 2000h	Utrzymanie str. św. 5000h	Skuteczność świetlna lampy	Temp. barwowa	Zawartość rtęci (Hg)	Cykle załącz/wyłącz	Odpowiadająca lampa o mocy	Trwałość [h]
215211 10	Eco Lustre 8W WW E27 220-240V 1PF	420	81 (min), 82 (nom)	80	70	46	2700	2 (max)	5000X	35	8000
215099 10	Eco Lustre 5W WW E27 220-240V 1PF	420	81 (min), 82 (nom)	80	70	38	2700	-	5000X	21	8000
215136 10	Eco Lustre 5W WW E14 220-240V 1PF	420	81 (min), 82 (nom)	80	70	38	2700	2 (max)	5000X	21	8000
215259 10	Eco Lustre 8W WW E14 P45 1PF	420	81 (min), 82 (nom)	80	70	46	2700	2 (max)	5000X	35	8000

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Nazwa produktu	Rated Luminous Flux	LLMF - Koniec trwałości	Starting Time	Warm-up Time to 60% Light Outp
215211 10	Eco Lustre 8W WW E27 220-240V 1PF	370	60 (min)	0.2	120 (max)
215099 10	Eco Lustre 5W WW E27 220-240V 1PF	190	60 (min)	0.2	120 (max)
215136 10	Eco Lustre 5W WW E14 220-240V 1PF	190	60 (min)	0.2	120 (max)
215259 10	Eco Lustre 8W WW E14 P45 1PF	370	60 (min)	0.2	120 (max)



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Sierpień 16
Dane wkrótce ulegną zmianie