



Decoflood – idealne rozwiązanie do upiększania miasta

Mini Decoflood

Decoflood to seria siedmiu wysokowydajnych reflektorów o estetycznym, lecz zaskakująco surowym wzornictwie opraw. Szeroka oferta lamp umożliwia dobieranie postrzeganych i oddawanych barw, a dwadzieścia różnych typów optyki daje szeroki wybór kątów rozwarcia wiązki. Dzięki szybom załamującym wiązkę światła oraz eleganckim rastrom opcji jest jeszcze więcej.

Specyfikacje

• Typ	DWP603 (z osprzętem w osobnej skrzynce) DWP604 (z osprzętem)	• Kolor	Ciemnoszary (GR) RAL 10714 Inne kolory RAL dostępne na zamówienie
• Źródło światła	HID: - 1 x MASTERColour CDM-R / E27 / 35W Lampa halogenowa: - 1 x lub 2 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45W - 1 x MASTER PAR20 E / E27 / 20 W (tylko do wersji DWP603)	• Instalacja	Montaż w podłodze przy użyciu zintegrowanej puski osprzętu (wersja DWP604) lub adaptor do montażu bezpośredniego (BA) i osobnej puski osprzętu (wersja DWP603) Dwie dławice do okablowania przelotowego Zintegrowany wskaźnik kątów z oznaczeniami Temperatura otoczenia na zewnątrz: 35°C, 25°C do wersji z lampą MASTER PAR20 E Współczynnik oporu (Cx): n/d Maksymalna regulacja w poziomie: 350° Maksymalna regulacja w pionie: -90 do +60°
• Zawiera lampę	Nie	• Konserwacja	Dostęp do lampy po otwarciu szyby przedniej Nie jest wymagane czyszczenie od środka
• Napięcie	230 V	• Akcesoria	Filtry Solgel w różnych kolorach, osłony przeciwośnieniowe z kolorowymi filtrami lub bez, rastry pionowe
• Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 V / 50 Hz: - Kompensowany Elektroniczny, 230–240 V / 50–60 Hz: - Elektroniczny (EB)	• Uwagi	Produkt zgodny z normami IEC 598 i EN 60598
• Transformator	Elektroniczny (ET)	• Główne zastosowania	Budynki nowoczesne i klasyczne, oświetlenie projektorowe obiektów architektonicznych, rzeźby
• Opcje	Ramię przedłużające o długości 350 mm (HMA) Klasy bezpieczeństwa: Klasa I, Klasa II i Klasa III w przypadku wersji DWP603		
• Materiały i wykończenie	Korpusy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy Szkło: wzmocnione, o grubości 6 mm Uszczelka: guma z kauczuku silikonowego Śruby: stal nierdzewna Ramię przedłużające: tłoczone aluminium		

Produkty powiązane



Projektor Mini Decoflood DWP604 z dichroiczną lampą halogenową (HAL-MR50)



Projektor Mini Decoflood DWP603 z dichroiczną lampą halogenową (HAL-MR50)




Projektor Mini Decoflood DWP604




Projektor Mini Decoflood DWP603 z lampą Halogen Master PAR20-E (HAL-P20E) lub CDM-R20

Produkty powiązane




Projektor Mini Decoflood DWP604 z
dwoma dichroicznymi lampami
halogenowymi (HAL-MR50)


Rysunki techniczne




DWP604 1x HAL-MR50




DWP604 2x HAL-MR50



DWP604 1x CDM-R20/HAL-P20E




DWP603 1 x CDM-R20/HAL-P20E




DWP603 1x HAL-MR50


Akcesoria

**ZWP600 GS-D90 GR**


Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-YE-D90 GR**


Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-D118 GR**


Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-YE-D118 GR**


Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-BL-D118 GR**


Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-BL-D90 GR**


Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-RD-D90 GR**

Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-GN-D118 GR**

Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-F-GN-D90 GR**

Kolorowe filtry

**ZWP600 GS-VL-D118 GR**

Kolorowe filtry

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Moc lampy	Kolor	Osprzęt	Oznaczenie CE	ENEC	Test 850 °C	Współczynnik IK
152837 00	DWP604	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
545295 00	DWP604	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152912 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152929 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
545318 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
545325 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152875 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
152899 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	EB	CE	ENEC	850/5	IK07
545349 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
545363 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	EB	CE	ENEC	850/5	IK07
152905 00	DWP603	1	HAL-P20E	20	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152943 00	DWP603	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
152950 00	DWP603	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
545370 00	DWP603	1	HAL-P20E	20	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
545387 00	DWP603	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
545394 00	DWP603	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
152851 00	DWP604	2	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
544908 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544915 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544922 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544939 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544946 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544953 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544977 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544984 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
544991 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
545127 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Lipiec 3
Dane wkrótce ulegną zmianie