

Kolanka FA



Kolanka 180° odporne na promienie UV

- Gładkościenne
- Z wydłużonym kielichem
- Do rur BE, SV, VA
- Do zabezpieczenia końców rur przed wnikaniem wody deszczowej

SYMBOL	KOD TOWARU	Ø ZEWN.	PROMIEN
		[mm]	
FA 50	13 079 28	50	100
FA 75	13 079 34	75	150
FA 110	13 079 50	110	300

Kolanka FU



Kolanka 180° odporne na promienie UV

- Gładkościenne
- Z wydłużonym kielichem
- Do rur BE, SV, VA
- Z uszczelką dwuwargową
- Do zabezpieczenia wyjścia z szafek napowietrznych przed wnikaniem wody deszczowej i uszkodzeniami kabla.

SYMBOL	KOD TOWARU	Ø ZEWN.	PROMIEN
		[mm]	
FU 50	13 079 28	50	100
FU 75	13 079 34	75	150
FU 110	13 079 50	110	300

Kolanka KF PS



Kolanka dzielone 45°

- Stosowane do ochrony istniejących kabli
- Produkowane na bazie dzielonych rur osłonowych typu A PS
- Kąt 45°
- Kąt 90° uzyskuje się poprzez połączenie 2 kolan ze sobą

SYMBOL	KOD TOWARU	Ø ZEWN. x Ø WEWN.
		[mm]
KF 110 PS	13 068 50	110 x 100
KF 120 PS	11 068 52	122 x 110
KF 160 PS	13 068 62	160 x 141