

Starfix™ końcówki kablowe tulejkowe




0376 66

0376 77

0376 87



Przykład przewodów o różnym przekroju z zaciśniętymi końcówkami kablowymi



Pojedyncze i podwójne końcówki kablowe zaciśnięte na przewodzie

Starfix™ narzędzia do zaciskania końcówek tulejkowych



0376 81



0376 97 + 0376 81

Pak.	Nr ref.	Końcówki tulejkowe z kołnierzem izolacyjnym			
		Zapewniają połączenie ekwipotencjalne dla wszystkich żył przewodów giętkich. Aktywna część końcówki wykonana z miedzi elektrolitycznej. Zgodne z normą NF C 63-023.			
		Pojedyncze, dostarczane w paskach			
		Przekrój przewodu (mm²)	Kolor izolacji	Ilość pasków	Ilość końcówek w pasku
480	0376 61	0,5	Biały	12	40
480	0376 62	0,75	Niebieski	12	40
1000	0376 63	1	Czerwony	25	40
1000	0376 64	1,5	Czarny	25	40
1000	0376 66	2,5	Szary	25	40
250	0376 67	4	Pomarańczowy	10	25
250	0376 68	6	Zielony	10	25
		Pojedyncze, dostarczane w pudełkach			
100	0376 69	10	Brązowy		
100	0376 72 ⁽¹⁾	16	Biały		
100	0376 70	16	Biały		
50	0376 71	25	Czarny		
50	0376 77	35	Czerwony		
30	0376 78	50	Niebieski		
		Podwójne			
100/500	0376 87	2 x 0,75	Niebieski		
100/500	0376 88	2 x 1	Czerwony		
100/500	0376 89	2 x 1,5	Czarny		
100/500	0376 90	2 x 2,5	Szary		

Pak.	Nr ref.	Szczypce Starfix do zaciskania końcówek 10 do 50 mm²	
1	0376 92	Do zaciskania pojedynczych końcówek o przekrojach 10; 16; 25; 35 i 50 mm². Dostarczane z:	
		• pojedynczymi końcówkami: 10 mm² – 30 szt. • pojedynczymi końcówkami: 16 mm² – 20 szt. • pojedynczymi końcówkami: 25 mm² – 15 szt. • pojedynczymi końcówkami: 35 mm² – 10 szt. • pojedynczymi końcówkami: 50 mm² – 10 szt.	
		Szczypce Starfix S wielofunkcyjne	
		Przeznaczone do końcówek 0,5 do 2,5 mm². Umożliwiają: ucinanie, odizolowanie i skręcenie przewodu oraz 4-punktowe zaciśnięcie końcówek. Do zaciskania końcówek o przekrojach 0,5; 0,75; 1; 1,5 i 2,5 mm². Dostarczane z 5 pustymi magazynkami	
		Magazynki do szczypiec Starfix S	
		Posiadają zdejmowaną przezroczystą pokrywę.	
		Do końcówek o przekroju [mm²]	Kolor izolacji
5	0376 80	0,5	biały
5	0376 81	0,75	niebieski
5	0376 82	1	czerwony
5	0376 83	1,5	czarny
5	0376 84	2,5	szary

⁽¹⁾ Końcówka krótka.

Starfix™

narzędzia do zaciskania końcówek tulejkowych

Starfix™

końcówki kablowe tulejkowe

Stosowanie wielofunkcyjnych szczypiec Starfix S nr ref. 0376 97



- ① Nastawienie w zależności od przekroju przewodu:
- pozycja I: 0,5 do 1 mm²
 - pozycja II: 1,5 do 2,5 mm²



- ② Odizolowanie i skręcanie przewodu przy zaciśniętym narzędziu podczas zdejmowania izolacji. Szczypce automatycznie ustawiają się do średnicy przewodu.




- ③ Zaciśkanie. Wprowadzenie przewodu w końcówkę Starfix do oporu i zaciśnięcie.

Końcówki tulejkowe z kołnierzem izolacyjnym

Pojedyncze


- Materiał tulejki: miedź, cynowana galwanicznie
- Izolacja: polipropylen
- Dostarczane w paskach (przekrój 0,5 do 6 mm²), przeznaczone do szczypiec Starfix



Przekrój (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0,5	7,6	14,1	1,5	3,4
0,75	7,6	14,1	1,5	3,4
1	7,6	14,1	1,7	3,6
1,5	7,6	14,1	2	4,1
2,5	7,6	15,1	2,6	4,8
4	11,9	21,1	3,2	5,7
6	11,9	22,9	3,9	7,2
10	12	21	4,9	8,1
16	12	23	6,3	9,8
16	18	29	6,3	9,8
25	18	31	7,9	12
35	18	32	8,9	13,5
50	20	36	11,1	16,1

Podwójne

- Materiał tulejki: miedź, cynowana galwanicznie
- Izolacja: polipropylen



Przekrój (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
2 x 1	8	15	2,35	6	4
2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

Tabela doboru

Przekrój końcówki (mm ²)	Pasek końcówek	Magazynek do szczypiec Starfix S
0,5	0376 61	0376 80
0,75	0376 62	0376 81
1	0376 63	0376 82
1,5	0376 64	0376 83
2,5	0376 66	0376 84

Przenośna walizka

- Metalowa walizka z przegrodami i wymiennymi paletami, przeznaczona do transportu końcówek Starfix oraz oznaczników przewodów CAB 3 i Duplix. Dostarczana z pustymi paletami.



0382 00