

Wyłączniki na przewodzie

Wyłącznik prądu



Przenośne urządzenie ochronne z elektronicznym czujnikiem prądu i ochroną biegunów, do integracji z przewodem. Do 30mA prądu różnicowego AC, pulsujący DC i kontrola fazy prądu, detekcja uziemienia przewodnika i monitoring, detekcja interferencji napięcia; idealny na budowę, dla wydziałów pożarowych i zastosowań przenośnych.

Przenośne, dyferencyjne urządzenie ochronne FI16A 30mA IP44

9620015

Przewód przyłączeniowy z zabezpieczeniem

3m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44 z dołączoną wtyczką gumową oraz gniazdem 16A 250V~

9620664

Przewód przyłączeniowy z zabezpieczeniem

3m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44 z dołączoną wtyczką gumową oraz trójnikiem 16A 250V~

9620684

Przewód przyłączeniowy z zabezpieczeniem

3m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44 z dołączoną wtyczką gumową oraz rozdzielnicą kompaktową serii Pieszycze 3 x GS 16A 250V~

9620694

Przewód przyłączeniowy z zabezpieczeniem

3m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44 z dołączoną wtyczką i gniazdem CEE 16A 3P 230V~

9620665

Przewód przyłączeniowy z zabezpieczeniem

3m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44 z dołączoną wtyczką CEE oraz rozdzielnicą kompaktową serii Pieszycze 3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V~

9620695

Rozdzielnica w pełni gumowa seria Twardogóra z uchwytem

Wejście: 3m przewodu H05RR-F 3x2,5 z gumową wtyczką 16A 250V~ z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44

Wyjście: 4 x GS 16A 250V~

9620676

Rozdzielnica w pełni gumowa seria Twardogóra z uchwytem

Wejście: 3m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wtyczką CEE 16A 250V~ z wyłącznikiem prądu 16A 250V~ 30mA IP44

Wyjście: 2 x gniazdo CEE 16A 3P 230V~

9620677

Wyłącznik prądu (DI=dyferencyjna aktywacja prądu)

16A 250V~ 30mA dla gniazd 3x2.5 – chropowaty uchwyt, wersja gumowa IP54

76108016

Przewód przyłączeniowy z bezpiecznikiem

1,5m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wyłącznikiem prądu IP54

zwolnienie prądu 16A 250V~ 30mA

gumowe gniazdo 16A 250V~

gumowa, hermetyczna, uniwersalna

9761964

Przewód przyłączeniowy z bezpiecznikiem

1,5m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wyłącznikiem prądu IP54

zwolnienie prądu 16A 250V~ 30mA

gumowy trójnik 16A 250V~

gumowa, hermetyczna, uniwersalna

9761984

Inne wykonania- dostępne na życzenie klienta!