

SERIA Eta

seria podtynkowa

Łączniki podtynkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 6A
Stopień ochrony: IP-20



ŁP-1E/00
Łącznik jednobiegunowy 610



ŁP-2E/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 611



ŁP-3E/00
Łącznik schodowy 612



ŁP-5E/00
Łącznik zwierny „światło” 613



ŁP-6E/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 614

Puszki

Napięcie znamionowe: 250V
Stopień ochrony: IP-20



PWP-E/00
Puszka do wyrobów serii Eta 423

SERIA Kappa

seria natynkowo-wtyrkowa



www.ospel.com.pl

Łączniki natynkowo-wtyrkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 6A
Stopień ochrony: IP-20



ŁW-1K/00
Łącznik jednobiegunowy 523



ŁW-2K/00
Łącznik dwugrupowy, świecznikowy 524



ŁW-3K/00
Łącznik schodowy 525



ŁW-5K/00
Łącznik zwierny „światło” 527



ŁW-6K/00
Łącznik zwierny „dzwonek” 528

Gniazda natynkowo-wtyrkowe

Zaciski gwintowe
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Stopień ochrony: IP-20



GW-2K/00
Gniazdo podwójne 480




GW-2KZ/00
Gniazdo podwójne z uziemieniem 481



GW-2KFZ/00
Gniazdo podwójne z uziemieniem 481/N

Puszki

Napięcie znamionowe: 250V
Przyłączalność przewodów: 2,5 mm²
Stopień ochrony: IP-20



PWP-2K/00
Puszka 2-zaciskowa
do wyrobów serii Kappa 529



PWP-3K/00
Puszka 3-zaciskowa
do wyrobów serii Kappa 530