

Przedłużacz stały komputerowy Matrix

napięcie: 250 V; obciążenie: Σ 10 A**Ochronny MATRIX**, typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K, P, LS; zabezpieczenie: 2x WTA-FG 10A/250V; prąd udarowy: 6,5kA

Typ:	PSK-530PLS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PSK530PLS15001
	3,0 m	PSK530PLS30001

Przedłużacze stałe 1-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 2,5 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 2P/II; typ przewodu: H03VVH2-F2x0,75; poliwinil 2x0,75mm²

Typ:	PS-121	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	3,0 m	PS12130001
	5,0 m	PS12150001

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm²

Typ:	PS-120	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	3,0 m	PS12030001
	5,0 m	PS12050001

Z uziemieniem, typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-132	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	3,0 m	PS13230001
	5,0 m	PS13250001

SCHUKO, typ gniazd: 2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm²; system ochrony: Sch

Typ:	PS-141	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS14115001
	3,0 m	PS14130001
	5,0 m	PS14150001

Z uziemieniem, napięcie: 250V; obciążenie: 16A; stopień ochrony: IP44; typ gniazd: 2P+PE/I; typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-133	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input checked="" type="checkbox"/> czarny	20 m	PS1332000
	30 m	PS1333000
	40 m	PS1334000

Przedłużacze stałe 3-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 3P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm²

Typ:	PS-322	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS32215001
	3,0 m	PS32230001
	5,0 m	PS32250001

Bez uziemienia i z łącznikiem, typ gniazd: 3x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm²; system ochrony: LS

Typ:	PS-322LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS322LS15001
	3,0 m	PS322LS30001
	5,0 m	PS322LS50001



Przedłużacze stałe

Przedłużacze stałe 3-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Z uziemieniem
typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-332	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS33215001
	3,0 m	PS33230001
	5,0 m	PS33250001

Z uziemieniem i z łącznikiem,
typ gniazd: 3x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K, LS

Typ:	PS-332LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS332LS15001
	3,0 m	PS332LS30001
	5,0 m	PS332LS50001

Przedłużacze stałe 4-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 4P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm²

Typ:	PS-422	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS42215001
	3,0 m	PS42230001
	5,0 m	PS42250001

Bez uziemienia i z łącznikiem, typ gniazd: 4x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm²; system ochrony: LS

Typ:	PS-422LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS422LS15001
	3,0 m	PS422LS30001
	5,0 m	PS422LS50001

Z uziemieniem, typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K

Typ:	PS-432	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS43215001
	3,0 m	PS43230001
	5,0 m	PS43250001

Z uziemieniem i z łącznikiem
typ gniazd: 4x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K, LS

Typ:	PS-432LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS432LS15001
	3,0 m	PS432LS30001
	5,0 m	PS432LS50001

Przedłużacze stałe 5-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia, typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm²

Typ:	PS-522	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS52215001
	3,0 m	PS52230001
	5,0 m	PS52250001



Przedłużacze stałe 5-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia i z łącznikiem , typ gniazd: 5x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ² ; system ochrony: LS		
Typ:	PS-522LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS522LS15001
	3,0 m	PS522LS30001
	5,0 m	PS522LS50001
Z uziemieniem , typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K		
Typ:	PS-532	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS53215001
	3,0 m	PS53230001
	5,0 m	PS53250001
Z uziemieniem i z łącznikiem , typ gniazd: 5x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, LS		
Typ:	PS-532LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS532LS15001
	3,0 m	PS532LS30001
	5,0 m	PS532LS50001
SCHUKO , typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm ² ; system ochrony: Sch		
Typ:	PS-541	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	3,0 m	PS54130001
	5,0 m	PS54150001
SCHUKO z łącznikiem , typ gniazd: 5x2P+PE/ID; typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm ² ; system ochrony: Sch, LS		
Typ:	PS-541LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	3,0 m	PS541LS30001
	5,0 m	PS541LS50001

Przedłużacze stałe 6-gniazdowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A

Bez uziemienia , typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ²		
Typ:	PS-623	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS62315001
	3,0 m	PS62330001
	5,0 m	PS62350001
Bez uziemienia i z łącznikiem , typ gniazd: 6x2P/0; typ przewodu: H05VV-F2x1; poliwinil 2x1mm ² ; system ochrony: LS		
Typ:	PS-623LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS63315001
	3,0 m	PS63330001
	5,0 m	PS63350001
Z uziemieniem , typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K		
Typ:	PS-633	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS633LS15001
	3,0 m	PS633LS30001
	5,0 m	PS633LS50001
Z uziemieniem i z łącznikiem , typ gniazd: 6x2P+PE/I; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, LS		
Typ:	PS-6332LS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS633LS15001
	3,0 m	PS633LS30001
	5,0 m	PS633LS50001

K – styk ochr. kołkowy; KL – klapy; P – przesłony; Sch – styk ochr. schuko; LS – łącznik podświetlany; WT – wyl. termiczny

Przedłużacze stałe

Przedłużacze stałe 2-rzędowe

napięcie: 250 V; obciążenie: 16 A



6 gniazdowy , typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K		
Typ:	PS-610	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS61015001
	3,0 m	PS61030001
	5,0 m	PS61050001



6 gniazdowy, z przestonami i z łącznikiem , typ gniazd: 3x2P+PE/I + 3x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, P, LS		
Typ:	PS-610PLS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS610PLS15001
	3,0 m	PS610PLS30001
	5,0 m	PS610PLS50001



8 gniazdowy , typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K		
Typ:	PS-810	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS81015001
	3,0 m	PS81030001
	5,0 m	PS81050001



8 gniazdowy, z przestonami i z łącznikiem , typ gniazd: 4x2P+PE/I + 4x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, P, LS		
Typ:	PS-810PLS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS810PLS15001
	3,0 m	PS810PLS30001
	5,0 m	PS810PLS50001



10 gniazdowy , typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K		
Typ:	PS-1010	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS101015001
	3,0 m	PS101030001
	5,0 m	PS101050001



10 gniazdowy, z przestonami i z łącznikiem , typ gniazd: 5x2P+PE/I + 5x2P/II; typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm ² ; system ochrony: K, P, LS		
Typ:	PS-1010PLS	
Kolor	Długość	Numer katalogowy
<input type="checkbox"/> biały	1,5 m	PS1010PLS15001
	3,0 m	PS1010PLS30001
	5,0 m	PS1010PLS50001

Przedłużacze zwijane

napięcie: 250 V



4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 1380W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **NK-43S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **8 m** **NK43S800**

4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 1380W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1; poliwinil 3x1mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **NK-44S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **15 m** **NK44S1500**

4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1380W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **NK-45S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **20 m** **NK45S2000**

4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **NK-46S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **30 m** **NK46S3000**

4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1150W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **WNK-46S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **25 m** **WNK46S2500**

4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05VV-F3G1,5; poliwinil 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **NK-48S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **50 m** **NK48S5000**

4-gniazdowy, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP20; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, WT

Typ: **WNK-48S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **40 m** **WNK48S4000**

4-gniazdowy, IP44, typ gniazd: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 920W (zwinięty); typ przewodu: H05RR-F3G1,5; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT

Typ: **WANK-48S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-czerwony **40 m** **WANK48S4000**

4-gniazdowy, IP44, typ gniazda: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1038 (zwinięty); typ przewodu: HO7 RNF 3G1,5mm²; guma 3x1,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT

Typ: **15573S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-niebieski **40 m** **15573S**

4-gniazdowy, IP44, typ gniazda: 4x2P+PE/I; stopień ochrony: IP44; obciążenie: 3680W (rozwinięty); 1610 (zwinięty); typ przewodu: HO7 RNF 3G2,5mm²; guma 3x2,5mm²; system ochrony: K, P, KL, WT

Typ: **15580S**

Kolor Długość Numer katalogowy

■ czarno-niebieski **25 m** **15580S**

K – styk ochr. kółkowy; KL – klapki; P – przesłony; Sch – styk ochr. schuko; LS – łącznik podświetlany; WT – wyl. termiczny