






ZEUS










Rozsył dwukierunkowy	35740?0	ZU-2W 35/35	2xHIT-CRI 35W	G8.5	450x140x70	8,00
Direct/indirect light distribution	35560?0	ZU-2W 70/35	HIT-CRI 70W	G8.5	450x140x70	8,00
Zweiweglichtverteilung			+ HIT-CRI 35W	+G8.5		
Dubbel ljusfördelning	35742?0	ZU-2W 35/35	2xHIT-CRI 35W	G8.5	400x140x70	8.00

.....? • Δ° 0-27° 27° 1-15° 15° 2-55° 55° 3-27° 15° 4-27° 55° 5-15° 55°



Rozsył jednokierunkowy	35570?0	ZU-1N. 70	1xHIT-CRI 70W	G8.5	300x140x70	6,00
Direct light distribution	35790?0	ZU-1N. 35	1xHIT-CRI 35W	G8.5	300x140x70	6,00
Einweglichtverteilung						
Enkel ljusfördelning						

.....? • Δ° 0-27° 1-15° 2-55°



Aksesoria	9480000	ZU-SF soczewka Fresnela	Fresnel lens	Fresnellinse	Fresnel-lins	$\phi = 87$
Accessories						
Zubehör						
Tillbehör						



PL

GB

D

S

Oprawa do montażu na ścianie. Lampy wyladowcze. Zasilacz indukcyjny. Obudowa i uchwyt ze stali nierdzewnej lakierowane na szaro. Hartowana szyba ochronna. Odbłyśnik aluminiowy. Dodatkowa soczewka Fresnela umożliwia uzyskanie bardzo wąskiego rozsyłu. Układ optyczny pochylany o kilka stopni. Oświetlenie iluminacje, zewnętrzne, obiektów architektonicznych, ciągów komunikacyjnych.

Wall mounted luminaire. HID lamps. Inductive ballast. Housing and fixture of stainless steel powder coated grey. Hardened, protective glass. Aluminium reflector. Optionally with Fresnel lens for very narrow light beam. Slight regulation of optical system. Outdoor lighting, illumination of building facades, side-walks, passages.

Wandleuchte. Entladungslampen. VVG. Gehäuse und Halter aus Edelstahl, grau lackiert. Gehärtetes Sicherheitsglas. Reflektor aus Aluminium. Um eine enge Lichtverteilung zu erzielen, können Fresnellinsen benutzt werden. Strahlungseinheit um einige Grad geneigt. Illuminations- und Aussenbeleuchtung von architektonischen Objekten.

Armatur för väggmontering. Urladdningslampor. Induktiv strömförsörjning. Stomme och fäste av grålackerat rostfritt stål. Härdat skyddsglas. Aluminiumreflektor. Extra Fresnellins ger mycket small ljusspridning. Optiken kan lutats med några grader. Illuminering utomhusbelysning, belysning av arkitektoniska objekt, gångvägar.