




Seria DMS

Wyłączniki nadprądowe
i różnicowoprądowe
do budownictwa mieszkaniowego

AEG



Zgodność z normami przeznaczonymi do instalacji domowych
EN/IEC 60898-1 i EN/IEC 61008-1



Uchwyty mocujące
- Wysoka jakość wykonania
- Łatwe mocowanie na szynie DIN/TH




Czytelna identyfikacja
- Charakterystyka wyzwalania i prąd znamionowy
- Zwarciova zdolność łączeniowa
- Klasa ograniczenia energii
- Numer katalogowy produktu
- Trwały nadruk laserowy




Dwupozycyjne zatrzaski
zapewniają łatwe i pewne mocowanie za pomocą śrubokrętów płaskich i pozidriv



Wyłącznik różnicowoprądowy
- Brak niepożądanych wyzwoleń
- Płaski przycisk testowy w kolorze pomarańczowym



Zaciski „bezpieczne”
Wykluczają ryzyko nieprawidłowego podłączenia przewodów lub szyn podłączeniowych



Moment dociskowy
3,5 Nm (dla wyłączników nadprądowych)
4,5 Nm (dla wyłączników różnicowoprądowych)



Przekrój przewodów
25mm² lub 2 x 10mm²
(dla wyłączników nadprądowych)
35mm² lub 2 x 16mm²
(dla wyłączników różnicowoprądowych)
Możliwość podłączenia szyn widełkowych



Stopień ochrony dla zacisków IP 20

Obudowy izolowane
zalecane do instalacji wyłączników serii DMS



Abaco



Europe Line



Wyłączniki nadprądowe EN/IEC 60898-1

6000

3

Dane techniczne

Prąd znamionowy (In)	6-40 A
Napięcie znamionowe AC (Un)	230/400V
Charakterystyka wyzwalania	B i C
Zwarciova zdolność łączeniowa wg EN/IEC 60898-1	6 kA
Klasa ograniczenia energii	3
Przekroje przewodów	25 lub 2 x 10 mm ²
Konfiguracja biegunów	1P, 2P, 3P
Ciężar	115g/mod.



Seria DE - 6kA - charakterystyki B - C

In (A)	Liczba biegunów	B		C		Opak.
		Nr kat.	Typ	Nr kat.	Ref. Nr.	
6	1	DE91 B06	690803	DE91 C06	690810	12
10	1	DE91 B10	690804	DE91 C10	690811	12
16	1	DE91 B16	690805	DE91 C16	690812	12
20	1	DE91 B20	690806	DE91 C20	690813	12
25	1	DE91 B25	690807	DE91 C25	690814	12
32	1	DE91 B32	690808	DE91 C32	690815	12
40	1	DE91 B40	690809	DE91 C40	690816	12
6	2	DE92 B06	691081	DE92 C06	691088	6
10	2	DE92 B10	691082	DE92 C10	691089	6
16	2	DE92 B16	691083	DE92 C16	691090	6
20	2	DE92 B20	691084	DE92 C20	691091	6
25	2	DE92 B25	691085	DE92 C25	691092	6
32	2	DE92 B32	691086	DE92 C32	691093	6
40	2	DE92 B40	691087	DE92 C40	691094	6
6	3	DE93 B06	690817	DE93 C06	690824	4
10	3	DE93 B10	690818	DE93 C10	690825	4
16	3	DE93 B16	690819	DE93 C16	690826	4
20	3	DE93 B20	690820	DE93 C20	690827	4
25	3	DE93 B25	690821	DE93 C25	690828	4
32	3	DE93 B32	690822	DE93 C32	690829	4
40	3	DE93 B40	690823	DE93 C40	690830	4

Wyłączniki różnicowoprądowe EN/IEC 61008-1 - Typ AC

Dane techniczne

Prąd znamionowy (In)	25-40 A
Prąd różnicowy (IΔn)	30 mA
Napięcie znamionowe AC (Un)	230-400V
Zwarciova zdolność łączeniowa (Inc)	6000A przy 230/400V bezpiecznik 63A gG
Wytrzymałość na udary prądowe	AC: 250 A 8/20 μs
Przekroje przewodów	35 mm ² lub 2 x 16 mm ²
Konfiguracja biegunów	2P-4P
Ciężar	2P: 210g 4P: 375g



Seria DB/DE - Typ AC

In (A)	Liczba biegunów	30 mA		Opak.
		Nr kat.	Typ	
25	2	DBFI25/030/2	690780	6
40	2	DBFI40/030-2	690781	6
25	4	DEFI25/030/4	608431	3
40	4	DEFI40/030/4	608498	3