




SKINTOP® SOLAR / SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® do fotowoltaiki

Info

- Dławnica do systemów fotowoltaicznych w oparciu o EN 50262, EN 50548 i UL 1703
- Rozszerzony zakres temperatury



Korzyści

- Odporność na działanie promieniowania UV i działanie ozonu
- UL 746 C UL F1 do zastosowań zewnętrznych
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0 / 94 5VA

Zakres zastosowania

- Elektrownie słoneczne, moduły fotowoltaiczne

Normy i aprobaty

- Nr pliku UL E79903

Budowa produktu

- Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
- Bazowe informacje techniczne EN 50262

Uwaga

SKINTOP® SOLAR plus

- Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M

Pasujące przewody

- ÖLFLEX® SOLAR

Pasujące narzędzia

- SKINMATIC® RZ
- SKINMATIC® QUICK SET 1

Dane techniczne



Klasyfikacja

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa



Uwaga

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21



Kolor

RAL 9005 czarny/odporny na UV



Materiał

SKINTOP® SOLAR

Korpus: poliwęglan

Uszczelnienie: CR

SKINTOP® SOLAR plus

Korpus: poliwęglan

Uszczelnienie: silikon

O-Ring: silikon

Badania

Test na uderzenia w niskich temp. według UL 1703/UL 746 C



Stopień ochrony

IP 68 - 5 bar



Zakres temperatury

SKINTOP® SOLAR

Od -40°C do +100°C

SKINTOP® SOLAR plus

Od -40°C do +125°C

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SOLAR						
53113300	SOLAR M 12x1,5	3,5-7	15	36,0	15	100
53113310	SOLAR M 16x1,5	7-9	19	34,0	8	100
SKINTOP® SOLAR plus						
53113321	SOLAR plus M 12x1,5	3,5-7	15	36,0	15	100
53113331	SOLAR plus M 16x1,5	7-9	19	34,0	8	100

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

SKINTOP® SOLAR

- SKINTOP® GMP-GL-M Patrz strona 738