



# UniEdge

## BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3

UniEdge, 102 lm, 10 W, Czerwony, zielony, niebieski i biały, Dynamix DMX, Klasa bezpieczeństwa III

UniEdge to kompaktowe oświetlenie LED do akcentowania krawędzi obiektów architektonicznych w zastosowaniach zewnętrznych. Solidna konstrukcja mechaniczna i wyjątkowa konstrukcja optyki sprawiają, że UniEdge idealnie nadaje się do oświetlania wewnętrznych krawędzi ram okien i drzwi, fasad budynków, zabytków i pomników. Dostępne kolory: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Wyjątkowe soczewki rozpraszające z opcjonalnym interfejsem sterownika DMX512/RDM dają nieograniczoną swobodę projektowania.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do użytku na zewnątrz

### Dane produktu

Informacje ogólne	
W zestawie sterownik	Nie
Lighting Technology	LED
Znak CE	-
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	102 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	10,2 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony, niebieski i biały

Typ klosza	Szyba hartowana
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	24 V
Częstotliwość linii	- Hz
Prąd rozruchowy	70 A
Zużycie energii	10 W
Współczynnik mocy (ułamek)	1.0
Połączenie	2 szybkozłączki 5-biegunowe
Przewód	2 przewody 0,3 m ze 5-biegunowym złączem

## Temperatura

Zakres temperatur otoczenia Od -40°C do +50°C

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Interfejs sterowania Dynamix DMX

## Mechanika i korpus

Materiał Korpusu Odlew aluminiowy

Materiał klosza/soczewki Polimetakrylan metylu

Kolor Korpusu Ciemnoszary

Efektywny obszar projekcji 0,014 m<sup>2</sup>

## Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK06 [1 J]

Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczeństwa III

## Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa chromaticzność -

Tolerancja zużycia energii +/-10%

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3

Pełna nazwa produktu BCP390 4LED RGBNW 24V 3x90 DMX D3

Full EOC 871951492356099

Kod zamówienia 92356099

Materiał Nr (12NC) 911401737343

Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514923560

Numerator - Packs per outer box 24

EAN/UPC - Opakowanie 8719514923560

## Rysunki techniczne

