




SKINTOP® MS-M ATEX / SKINTOP® MSR-M ATEX



SKINTOP® MS-M ATEX



SKINTOP® MSR-M ATEX

Korzyści

SKINTOP® MS-M ATEX

- Odporność na nagłe zmiany temperatury
- Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
- Duże, zmienne zakresy zaciskania
- Antystatyczność
- Wysoka niezawodność

Zakres zastosowania

SKINTOP® MS-M ATEX

- Urządzenia, maszyny i instalacje z podwyższoną ochroną typu „e”
- Grupa urządzeń II/kategoria 2G + 1 D
- Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny

SKINTOP® MSR-M ATEX

- Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Cechy produktu

SKINTOP® MS-M ATEX

- SKINTOP® MS-M-XL ATEX jest zbliżony do SKINTOP® MS-M ATEX, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian

Normy i aprobaty

SKINTOP® MS-M ATEX

- Nr pliku UL E79903

Budowa produktu

- Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
- Bazowe informacje techniczne EN 50262

Uwaga

SKINTOP® MS-M ATEX

- Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX

- Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® SDVR-M ATEX

Dane techniczne



Klasyfikacja

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa



Uwaga

Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją



Certyfikaty

CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X



Materiał

Korpus: mosiądz niklowany
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
O-ring: NBR

Badania

DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31



Stopień ochrony

IP 68 - 10 bar



Zakres temperatury

Od -30°C do +90°C

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/ rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6,5	100
53112710	16 x 1,5	4,5 - 10	20	33,0	7	100
53112720	20 x 1,5	7 - 13	24	37,0	8	50
53112730	25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8	25
53112740	32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9	25
53112750	40 x 1,5	19 - 28	45	48,0	9	10
53112760	50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10	5
53112770	63 x 1,5	34 - 45	67	67,0	15	5
53112779	63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	12 x 1,5	3 - 7	16	32,8	12	100
53112810	16 x 1,5	4,5 - 10	20	37,0	12	100
53112820	20 x 1,5	7 - 13	24	39,5	12	50
53112830	25 x 1,5	9 - 17	29	41,5	12	25
53112840	32 x 1,5	11 - 21	36	48,2	15	25
53112850	40 x 1,5	19 - 28	45	53,5	15	10
53112860	50 x 1,5	26 - 35	54	57,5	15	5
SKINTOP® MSR-M ATEX						
53112705	12 x 1,5	2 - 5	16	26,5	6,5	100
53112715	16 x 1,5	4 - 7	20	33,0	7	100
53112725	20 x 1,5	5 - 10	24	37,0	8	50
53112735	25 x 1,5	6 - 13	29	38,5	8	25
53112745	32 x 1,5	7 - 15	36	45,5	9	25
53112755	40 x 1,5	16 - 23	45	48,0	9	10
53112765	50 x 1,5	19 - 29	54	55,5	10	5
53112775	63 x 1,5	32 - 39	67	67,0	15	5

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Akcesoria

SKINTOP® MS-M ATEX

- SKINTOP® SDV-M ATEX Patrz strona 731
- SKINDICHT® SM-M Patrz strona 763
- SKINDICHT® SM-PE-M Patrz strona 763

SKINTOP® MSR-M ATEX

- SKINTOP® SDV-M ATEX Patrz strona 731
- SKINDICHT® SM-M Patrz strona 763
- SKINDICHT® SM-PE-M Patrz strona 763