



Gondola LED

Gondola LED — duża energooszczędność i długi okres eksploatacji Gondola LED to oprawa odporna na działanie wody, wstrząsów czy zniszczenia przez potencjalnych wandalów, a jednocześnie wyróżniająca się świeżym i atrakcyjnym wzornictwem. Duża moc strumienia świetlnego i bardzo wydajny sterownik LED gwarantują wysoką energooszczędność, natomiast długi okres eksploatacji pozwala ograniczyć koszty konserwacji do minimum. Lampy Gondola LED można mocować na ścianie lub suficie. Doskonale sprawdzają się jako efektywne źródło oświetlenia w miejscach takich jak klatki schodowe czy korytarze.

Korzyści

- Minimalne koszty konserwacji dzięki niezwykle długiemu okresowi eksploatacji
- Zużycie energii niższe nawet o 35% w porównaniu z lampami PL-C HF
- Dekoracyjny wygląd

Cechy

- Duża moc strumienia świetlnego i wysoka trwałość — dzięki najnowszej technologii LED
- Ochrona przed aktami wandalizmu: mocny poliwęglanowy klosz oraz podstawa z termoplastiku wzmacnianego włóknem szklanym
- Wydajne diody i sterownik LED

Wniosek

- Korytarze
- Klatki schodowe

Specyfikacje

• Typ	BWG201	• Zakres temperatur pracy	Od -20 do +50°C
• Źródło światła	Niewymienny moduł LED	• Sterownik	Wbudowany
• Moc	24 W	• Napięcie sieciowe	220–240 V / 50–60 Hz
• Strumień świetlny	700 lm	• Materiał	Klosz: poliwęglanowy, mleczny Podstawa: termoplastik wzmocniony włóknem szklanym
• Skorelowana temperatura barwowa	3000 i 4000 K	• Kolor	Biały (WH) lub czarny (BK)
• Współczynnik oddawania barw	> 80	• Instalacja	Montaż na ścianie, na śruby, bezpośrednio do powierzchni
• Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L70	50 000 godzin przy 35°C		
• Wskaźnik awaryjności sterownika	3% przez 25 000 godzin / 7% przez 50 000 godzin		

Produkty powiązane




Gondola LED BWG201 wall/ceiling-mounted luminaire



Gondola LED BWG201 wall/ceiling-mounted luminaire

Rysunki techniczne



BWG201

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Ilość źródeł światła	Kod rodziny źródła światła	Barwa światła lampy	Kolor	Napięcie	Kod IP	Klasa ochrony	Temperatura otoczenia	Znak bezpieczeństwa	Test 850 °C
892495 99	BWG201	1	LED700	830	WH	220-240	IP65	CLI	NT	F	850/5
892501 99	BWG201	1	LED700	840	WH	220-240	IP65	CLI	NT	F	850/5
892488 99	BWG201	1	LED700	840	GR	220-240	IP65	CLI	NT	F	850/5

Porównaj tabeli

Kod zamówienia	Rodzina produktów	Współczynnik IK	Oznaczenie CE	Temperatura barwowa	Driver included	Dimmable
89249599	BWG201	IK10	CE	3000	true	false
89250199	BWG201	IK10	CE	4000	true	false
89248899	BWG201	IK10	CE	4000	true	false



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2011, Maj 31
Dane wkrótce ulegną zmianie